

## GUANTES DE PU JUBA - PU1400 ECO-PU

Guante sin costuras de nailon con recubrimiento de poliuretano.



### NORMATIVA



EN 388:2016+A1:2018  
  
 3121X

### CARACTERÍSTICAS

- Poliuretano de calidad extra.
- Horma más cómoda.
- Buen tacto y transpirable.
- Manipulaciones confortables y precisas.
- Color oscuro para entornos sucios.
- Disponible con blíster individual para punto de venta (HPU1400).

### GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Bricolaje.
- Almacenamiento y reposición.
- Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados.

MATERIALES	GRUESO	LARGO	TALLAS	EMBALAJE
Poliuretano ( Pu )	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	10 pares/paquete 120 pares/caja

## NORMATIVAS

EN 388:2016+A1:2018



La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, año de su revisión. El motivo de la modificación viene dado por las discrepancias de los resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas circulares un efecto de embotamiento que desvirtúa el resultado.

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del año 2003. Durante estos trece años, ha habido una gran innovación en los materiales para la fabricación de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de protección.

**EN 388:2016**      **EN 388:2016**  
+A1:2018

ABCDEF

ABCDEF

- A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
- C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
- F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

+A1:2018 - Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

En388:2016 niveles de prestaciones

1      2      3      4      5



**JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.**

Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)

Tel. (+34) 941 340 885 · info@juba.es · www.jubappe.com

En388:2016 niveles de prestaciones	1	2	3	4	5	
6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-	
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20	
6.4 resistencia al rasgado (newtons)	10	25	50	75	-	
6.5 resistencia a la perforación (newtons)	20	60	100	150	-	
Eniso13997:1999 niveles de prestaciones	A	B	C	D	E	F
6.3 idm: resistencia al corte (newtons)	2	5	10	15	22	30

## Riego mecánico por abrasión

## Riego mecánico por rasgado



JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)

Tel. (+34) 941 340 885 · info@juba.es · www.jubappe.com

## Riego mecánico por corte



**JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.**

Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)

Tel. (+34) 941 340 885 · [info@juba.es](mailto:info@juba.es) · [www.jubappe.com](http://www.jubappe.com)

## Riesgo mecánico por perforación



**JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.**

Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)

Tel. (+34) 941 340 885 · [info@juba.es](mailto:info@juba.es) · [www.jubappe.com](http://www.jubappe.com)