



**SNR 25,9**

H-29,3 / M-23,8 / L-15,5

Peso: 271 g

### Acoplable a cascos



CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

\* Disponibles en diferentes colores

**SP-Series**  
Ref. 80610



**SR-Series**  
Ref. 80520



**AR-SafetySeries**  
Ref. 80540



**ER-SafetySeries**  
Ref. 80530



**Montana**  
Ref. 80640



## Descripción

- Protector auditivo para uso con cascos Safetop SR, SP, SV o AR, ER-Series, Climber o Montana.
- Una vez colocado puede abatirse, quedando el casco en su posición.
- Ajustable personalmente en altura.
- Válido para largos períodos de uso.
- Copas muy suaves para mayor confort.
- Peso: 271 g

## Materiales

- Alambres de sujeción de las copas: acero inox
- Material de las copas: ABS
- Material de las almohadillas: Poliuretano

## Aplicaciones

- Lugares ruidosos

## Embalaje

- 1 par / 30 pares (caja)

## STANDARDS

- EN352-3

| FRECUENCIA HZ       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATENUACIÓN M. (DB)  | 12,4 | 14,4 | 17,9 | 27,3 | 34,1 | 34,8 | 32,8 | 32,3 |
| DESVIACIÓN ST. (DB) | 5,2  | 4,9  | 4,5  | 4,2  | 4,2  | 4,5  | 4,6  | 6,4  |
| VALOR APV           | 7,2  | 9,4  | 13,4 | 29,9 | 29,9 | 30,4 | 28,2 | 26,0 |



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)




**SNR 25,9**

H-29,3 / M-23,8 / L-15,5

Weight: 271 g

### To fit helmets



COMPATIBLE HELMETS (not included)

\* Available in different colors

**SP-Series**  
Ref. 80610

**SR-Series**  
Ref. 80520

**AR-SafetySeries**  
Ref. 80540

**ER-SafetySeries**  
Ref. 80530

**Montana**  
Ref. 80640


## Description

- ▶ Earmuff to be used with helmets SR, SP, SV or AR, ER-Series, Climber or Montana.
- ▶ Once positioned it can be folded.
- ▶ Adjustable height.
- ▶ Comfort for prolonged use.
- ▶ Very soft cups of plastic and foam.
- ▶ Weight: 271 g

## Materials

- ▶ PC /POM Connector
- ▶ HIPS cup and soft PVC leather for cushion

## Applications

- ▶ Noisy areas

## Packaging

- ▶ 1 pair / 30 pairs (box)

## STANDARDS

- ▶ **EN352-3**

| FREQUENCY HZ        | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTENUATION M. (DB) | 12,4 | 14,4 | 17,9 | 27,3 | 34,1 | 34,8 | 32,8 | 32,3 |
| DEVIATION ST. (DB)  | 5,2  | 4,9  | 4,5  | 4,2  | 4,2  | 4,5  | 4,6  | 6,4  |
| APV VALUE           | 7,2  | 9,4  | 13,4 | 29,9 | 29,9 | 30,4 | 28,2 | 26,0 |


[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)
